Catalogue général **2022**

ROCAL

MON FOYER

Rocal apporte la chaleur et la touche d'élégance dont votre foyer a besoin.

Nous proposons des systèmes de chauffage au bois adaptés aux différents espaces, ambiances et nécessités.

Nous croyons à un avenir durable, c'est pourquoi nous misons sur l'énergie renouvelable pour rendre votre maison plus confortable.

ROCAL
MANUFACTURAS SA

Rocal



40 ANIVERSARIO

40 ans dans l’industrie du chauffage domestique /
Merci de faire partie de notre parcours.



En 1982, un projet a été lancé avec beaucoup d'enthousiasme et d'efforts, qui nous a amenés à être aujourd'hui l'une des marques leaders du secteur. Cela n'a pas été une route facile et il reste encore un long chemin à parcourir. Grâce à nos clients et au travail acharné de notre équipe, nous avons pu nous adapter aux changements que le marché exigeait et exige, avec l'objectif et la responsabilité de prendre soin de notre environnement. Tant depuis notre usine de Centelles (Barcelone) que dans les produits installés dans les foyers du monde entier, nous voulons apporter notre grain de sable pour parvenir à un avenir plus durable.

De Rocal à chez vous

Pour la vente et l'installation de notre produit, nous avons un réseau de professionnels dans plus de 40 pays.

Nos distributeurs sont des magasins spécialisée dans la vente de ~~systèmes chauffage~~ à la biomasse qui offrent le service ~~des~~ conseils avant l'installation, ainsi ~~comme~~ pendant et après.


L'un de nos objectifs les plus importants est de s'assurer que nos produits ~~contribuent une~~ efficacité et une sécurité maximales pour votre maison, et nous faisons confiance à nos distributeurs professionnels pour faire du processus ~~un succès et entièrement~~ satisfaisant pour vous.

Qualité et design

Rocal vous propose un grand assortiment de produits pour que vous choisissiez le mieux adapté à votre foyer. Nos cheminées sont fabriquées selon des procédés de haute technologie associés à une finition artisanale. Un processus dans lequel nous soignons les moindres détails en utilisant en exclusivité des matériaux de grande qualité.

Nous faisons en sorte que notre design soit esthétique et fonctionnel. Nous voulons que le produit choisi s'adapte parfaitement à vos projets.




BenQ

Innovation et efficience

Nous misons sur l'amélioration constante de nos produits, sur l'innovation et sur l'efficience, ce qui a placé notre gamme en première ligne de l'avant-garde. Nous incorporons les dernières technologies pour obtenir un rendement optimal tout en réduisant au minimum ~~l'émission~~ de gaz dans l'atmosphère, ce qui représente en ~~outre~~ une considérable économie de combustible.

Engagement Ecodesign UE 2015/1185

A partir de janvier 2022, dans l'Union européenne la réglementation ~~doit être respectée~~ **Ecoconception** pour tous les appareils de chauffage au bois. Cette réglementation garantit une plus grande efficacité énergétique, ainsi qu'une faible émission de CO_2 et autres gaz polluants. ~~dans~~ ce catalogue vous trouverez tous les produits mis à jour avec ~~attestation~~ valide.

Ecodesign
UE 2015/1185

η		OGC	CO	NOx
Rendement	**Poussière**	**OGC**	**CO**	**NOX**
65% saisonnier équivalent à 75% nominal	40mg/m³	120mg/m³	1500 mg/m³ équivalent à 0,12%	200 mg/m³





Rocal

Choisissez votre expérience Rocal

De quelle cheminée ai-je besoin?

C'est normal de douter sur le type d'appareil à installer dans votre maison. Nous vous facilitons les choses en vous donnant les informations basiques pour choisir votre cheminée idéale :

Récupérateurs de chaleur

J'ai besoin de puissance, de chauffer en complément de mon système de chauffage actuel

Série G

Synonyme de Confort et de Plaisir (porte coulissante pour plus de commodité, large chambre de combustion, vision totale du feu, mais **seulement pour nouvelle installation**, ventilation en option)

Inserts

Synonymes de Chauffage, Pratique, Bon rapport qualité/prix (turbines incorporées, besoin de moins d'espace car il est plus compact, il peut **s'insérer dans une cheminée existante ou convient également pour une nouvelle installation)**

Avantages des récupérateurs de ~~chaleurs~~

Je ~~Profite~~ de la combustion du bois pour chauffer ma salle de séjour et d'autres pièces de la maison .

Le produit s'intègre parfaitement dans la décoration du salon. Il faut prévoir un chantier pour une installation dans les règles de l'art.

J'ai une cheminée ouverte ⟶ **Je pense Insert**
Je dois réaliser une nouvelle installation ⟶ **Je pense Insert ou Série G**

Cheminées Design / Poêles

Je cherche à chauffer mon séjour, sans prévoir d'habillage de cheminée.

Je veux quelque chose d'exclusif et différent, qui donne une touche personnelle à mon intérieur

Cheminée Design : Elle chauffe par radiation (comme un radiateur), seulement la pièce où elle est localisée. La cheminée est le centre d'attention et son originalité s'intègre dans votre salle de séjour.

Je donne la priorité au chauffage et le design est secondaire

La gamme Habit est idéale pour vous. Nos poêles contemporains rencontrent les exigences de design contemporain, mais chaufferont la pièce plus vite qu'une cheminée à convection naturelle, étant donné que la ventilation forcée distribue la chaleur plus rapidement.


Ecofriendly

Enfin, je veux que mon choix soit "**ecofriendly**"
Toutes nos cheminées sont "ecofriendly", car nous recherchons l'excellence dans la combustion, pour qu'elle soit propre et efficace. En plus d'une consommation moindre, elles permettront d'engranger des économies énergétiques, tant pour l'utilisateur que pour l'Environnement.

Comment savoir combien de Kw j'ai besoin ?

Avec un meilleur **rendement**, plus de chaleur, pour **moins** de combustible.


Recommandation : un fonctionnement à trop faible allure, encrassera plus vite votre conduit et votre vitre, à cause d'une combustion pas propre.



C
Isolation correcte : Double vitrage / Murs isolés.

B
Isolation simple : Simple vitrage / Murs isolés ou Double vitrage / Murs non isolés.

A
Sans Isolation : Simple vitrage / Murs non isolés.



Index

WOOD

01. Cheminées **12**

Centrale	14, 18, 44, 46
Frontale	22-43
Coin	26-27

02. Poêles **50**

Frontal	54-56
Trois faces	58-59
Latéral	60-61
Double faces	62-63
Coin	64-65

Poêle- Four-Barbecue **66**

03. Foyers Serie G **68**

Frontale	70-75
Coin	76-77
Double faces	78-79
Latérale	80-83
Trois faces	84-85
Compléments pour montage	88-89

04. Inserts Arc / Arc + Plus **90**

Frontal	92-99
Frontale conique	94
Double faces	102-103
Latéral	104-107
Trois faces	108-111
Coin	100-101
Compléments pour montage	120-121

Inserts Rcr **114**

RCr Graffiti	114-115
Compléments pour montage	120-121

05. Barbecues **122**

GAS

01. Cheminées **130**

Symboles **139**

WOOD

Le bois

Il s'agit d'un combustible biomasse écologique et économique. Un combustible naturel sur lequel l'homme a toujours compté.
Il représente la source d'énergie renouvelable par excellence. Contrairement aux combustibles fossiles, l'utilisation du bois réduit les risques de l'effet de serre, car il n'augmente pas le dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

En outre, le bois est un matériau facile à se procurer, et son ramassage relativement économique contribue au débroussaillage des forêts.

Sans oublier que la combustion douce et élégante du bois vous accompagne et apporte cette «touche» spéciale qui fait de votre maison un véritable foyer.



01.
Cheminées





Nos cheminées se distinguent par leurs designs équilibrés et leur excellente finition artisanale, sans renoncer toutefois à la technologie, ce qui leur permet d'offrir d'excellentes performances en matière de rendement, de puissance et émission de CO faible et rejet minime de particules.

Nous utilisons les matériaux les plus adéquats en fonction de l'emplacement de la cheminée, (acier, acier inoxydable, vermiculite, brique réfractaire...), ainsi qu'une peinture anticalorique pour la finition extérieure.

Nous disposons de versions à installer dans tout espace de votre foyer.






Centrale




Ronde Central 14	**Born** 18	**Gala** 44	**Giselle 90** 46

Frontale


Ronde Frontal 22	**Oval** 24	**Angle** 26	**Vertex** 30	**City** 32	**Drop** 36
Mini Drop 34, 37	**D-10** 38	**D-7** 42	**D-8** 40		

Coin

Angle 26



Caractéristiques 50
Adaptations sur mesure 51



Ronde Central

Le seul protagoniste de la Ronde est le feu, cette cheminée centrale est ~~de l'énergie énergie~~ en toute simplicité. Son design permet une vue totale de n'importe où dans la pièce. De plus, en raison de sa taille moyenne, il peut s'adapter à tous les espaces.

CARACTÉRISTIQUES

Double hotte.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Tubage direct.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Pied inclus

Plus d'informations :
Page 48-49




Ronde Central


X1345

η	87,2%
nom	13 kW
	9-15,5 kW
CO	0,079%
	19 mg/Nm³
kg/h	3,4 kg/h
kg	180 kg
cm	33 cm
NOx	106 mg/Nm³
OGC	61 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240

A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):













Ronde Central Suspendue

Comprend une embase pour la fixation de la cheminée, sur mesure et en fonction des caractéristiques du plafond.





Distances de sécurite (mm):



(*Platine soudée au tube des fumées,
**Platine de finition au plafond)
En cas de plafond en bois, veuillez nous consulter.
En cas de hauteur sol/plafond supérieure à 3 mètres, il faut prévoir des tendeurs.Veuillez nous consulter.


PORTLAND
Italo Calvino

Born

Born est une cheminée centrale, à la forme triangulaire. Ses trois faces donnent une grande vision du feu, ce qui en fait une cheminée très transparente, au design moderne, actuel et sobre.

CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
Vitre HRC (auto-nettoyante).
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Tubage direct.

~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Pied inclus

Plus d'informations :
Page 48-49




Born


X1315V2

η	81,1%
nom	12,4 kW
	8,5-15 kW
CO	0,107%
	29 mg/Nm³
kg/h	3,48 kg/h
kg	156 kg
cm	33 cm
NOx	132 mg/Nm³
OGC	76 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240

A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 3★
ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):













Born Suspendue

Comprend une embase pour la fixation de la cheminée, sur mesure et en fonction des caractéristiques du plafond.





Distances de sécurite (mm):



(*Platine soudée au tube des fumées,
**Platine de finition au plafond)
En cas de plafond en bois, veuillez nous consulter.
En cas de hauteur sol/plafond supérieure à 3 mètres, il faut prévoir des tendeurs.Veuillez nous consulter.



Ronde Frontal

Cette cheminée frontale donne une continuité au concept de la Ronde centrale : le feu comme seul protagoniste, qui peut être apprécié de n'importe où dans le salon.

CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Tubage direct.

~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Base en vermeculite avec revêtement en acier

Plus d'informations :
Page 48-49




Ronde Frontal


X1340

η	89%
nom	9,7 kW
	7-11,5 kW
CO	0,094%
	24 mg/Nm³
kg/h	2,44 kg/h
kg	120 kg
cm	25 cm
NOx	105 mg/Nm³
OGC	66 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240


A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):









A Ø350
B Ø180
C 300

A4575

Pied en option.



Oval

Cette cheminée à finition ovale présente des valeurs frôlant l'excellence. En outre, la taille réduite du modèle Oval en fait une cheminée facile à adapter dans n'importe quel espace de la maison.

CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Grille pour braises et tiroir cendrier.

Tubage direct.
Revêtement intérieur en vermiculite noire.

Plus d'informations :
Page 48-49




Oval


X1325


η	91,1%
nom	8,4 kW
	6-10 kW
CO	0,078%
	19,98 mg/Nm^3
kg/h	2 kg/h
kg	112 kg
cm	33 cm
NOx	86,91 mg/Nm^3
OGC	51,55 mg/Nm^3
UE	UNE EN-13240

A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):







A 220
B 155
C 260



A4565
Pied en option.



Angle



Ce modèle se distingue par sa versatilité : il peut aussi bien être installé dans un coin que frontalement. Il offre également une très bonne performance.

CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Revêtement intérieur en vermiculite noire.
Base en vermeculite avec revêtement en acier.

Plus d'informations :
Page 48-49


Angle

X1330


η	81,3%
nom	7,3 kW
	5,5 - 9,5 kW
CO	0,09%
	26,14 mg/Nm³
kg/h	1,92 kg/h
kg	139 Kg
cm	33 cm
NOx	88,64 mg/Nm³
OGC	69,78 mg/Nm³
	UNE EN-13240

A+
AEFECC 7*
Stelle ambientale 4*
ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):








A Ø350
B Ø155,4
C 300

A4565

Pied en option.















Angle avec support giratoire


Angle avec support giratoire



X1330-2
Support mural giratoire à 90° avec télécommande.







Air tertiaire ou de sécurité.
Contribue à l'amélioration du rendement : représente un apport supplémentaire en oxygène permettant de mieux brûler les gaz de combustion.

Vertex

Architecturale et raffinée, de taille réduite, elle s'adapte à tous les espaces. Ses deux faces frontales permettent une vision claire et nette du feu. Une cheminée avec un regard frais et moderne.

CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
Grille pour braises et tiroir cendrier.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Tubage direct.
Revêtement intérieur en vermiculite noire.
Vitre HRC (auto-nettoyage).


Plus d'informations :
Page 48-49


Vertex

	X1310
η	89,00%
nom	10,5 kW
	7-12,5 kW
CO	0,10%
	24,88 mg/Nm³
kg/h	3 kg/h
kg	128 kg
cm	33 cm
NOx	82,98 mg/Nm³
OGC	68,77 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240


A+
AEFECC 7*
Stelle ambientale 4*
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):









A Ø350
B Ø180
C 205



A4555
Pied rond en option.



Chambre de combustion.



City

Cheminée pour les foyers urbains, conçue pour se distinguer dans les nouveaux projets modernes. Découvrez ses formes droites et sa visibilité totale du feu. Elle peut contenir une plus grande quantité de bois sans perdre la qualité de la combustion.



CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Tubage direct.

Revêtement intérieur en vermiculite noire.
Base en vermeculite avec revêtement en acier.

Plus d'informations :
Page 48-49


City


X1300V3


η	85,1%
nom	14,1 kW
	9,5 - 17 kW
CO	0,08%
	28,72 mg/Nm³
kg/h	3,6 kg/h
kg	152 kg
cm	40 cm
NOx	62,77 mg/Nm³
OGC	63,30 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240

A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):







A Ø350
B Ø180
C 300



A4535V3
Pied rond en option.





Mini Drop

Drop

La cheminée Drop est une émotion à l'état pur. Sa ligne verticale et ses formes arrondies lui permettent de s'adapter parfaitement à votre foyer tout en la mettant en vedette, puisqu'elle n'aspire ni à l'indifférence ni au mimétisme.



CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Grille pour braises et tiroir cendrier.

Tubage direct.
Revêtement intérieur en vermiculite noire.

Plus d'informations :
Page 48-49


Drop


X1320

η	85,03%
nom	9,9 kW
	6,5 - 11,5 kW
CO	0,093%
	9 mg/Nm³
kg/h	2,64 kg/h
kg	148 kg
cm	33 cm
NOx	113 mg/Nm³
OGC	68 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240

A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022


Distances de sécurite (mm):











A Ø350
B Ø180
C 300

A4560

Pied rond en option.

Mini Drop

Format réduit de la cheminée DROP, elle nous procure la même émotion que sa sœur aînée.

CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Grille pour braises et tiroir cendrier.

Tubage direct.
Revêtement intérieur en vermiculite noire.

Plus d'informations :
Page 48-49




Mini Drop


X1321


η	85,1%
nom	8,1 kW
	3,8 - 9,5 kW
CO	0,073%
	29,2 mg/Nm³
kg/h	2,14 kg/h
kg	113 kg
cm	25 cm
NOx	92 mg/Nm³
OGC	63 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240

A+
AEFECC 7*
Stelle ambientale 4*
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):








Corps de chauffe (partie arrière) : prise d'air extérieur et préchauffage de l'air de combustion.



A4561

Pied rond en option.



A Ø330
B Ø170
C 300



D-10 graffiti

Sa structure permet une visibilité du feu en face et latérale. Cette cheminée suspendue au plafond et avec pied en option est conçue pour se distinguer aussi bien dans des ambiances classiques que modernes.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Cache-tuyaux (il contient un tube de refroidisseur de fumée 1M à l'intérieur).
Embase de plafond.
Revêtement intérieur en vermiculite noire.

Ouverture des deux portes latérales pour le chargement du bois.
Ouverture de la porte frontale pour le nettoyage.
Base en vermeculite avec revêtement en acier

Plus d'informations :
Page 48-49



D-10 graffiti

X1267

η	78,3%
nom	11,3 kW
	8 - 13,5 kW
CO	0,084%
	16 mg/Nm³
kg/h	3,24 kg/h
kg	144 kg
cm	33 cm
NOx	122 mg/Nm³
OGC	51 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240


A


AEFECC 7★


Stelle ambientale 4★

ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):










A4551

Pied rond en option.



A Ø350
B Ø180
C 300



D-8

D-8

Sa forme particulière en fait une cheminée conçue pour les salons modernes pour lesquels on recherche une touche supplémentaire d'originalité.



CARACTÉRISTIQUES

Porte rabattable.
Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Tubage direct.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~

Air tertiaire ou de sécurité.
Revêtement intérieur en vermiculite noire.
Base en vermeculite avec revêtement en acier.

Plus d'informations :
Page 48-49

D-8

X1285V6

η	87%
nom	11,3 kW
	7,5 - 13 kW
CO	0,080%
	29,72 mg/Nm³
kg/h	2,8 kg/h
kg	180 kg
cm	45 cm
NOx	97,73 mg/Nm³
OGC	69,60 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240

A+


AEFECC 7★


Stelle ambientale 4★

CONTO TERMICO


ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):









A Ø350
B Ø200
C 300

A4530V6
Pied rond en option.



D-7

Grâce à sa taille et à son esthétique, la D-7 est l'une des cheminées modernes les plus demandées, car elle s'adapte à tout type de foyers au design ultramoderne et se distingue par sa polyvalence. Une cheminée petite mais extrêmement complète.

CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
Grille pour braises et tiroir cendrier.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur
Tubage direct.
Revêtement intérieur en vermiculite noire.

Plus d'informations :
Page 48-49


D-7


X1280V5

η	88%
nom	6,6 kW
	4,5-8 kW
CO	0,098%
	13,7 mg/Nm³
kg/h	1,71 kg/h
kg	113 kg
cm	33 cm
NOx	99 mg/Nm³
OGC	67 mg/Nm³
UE	UNE EN-13249


A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):









A Ø350
B Ø180
C 300

A4520
Pied rond en option.


FINE WINES

Gala



Cette imposante cheminée centrale a été dès le début synonyme d'élégance et de distinction. Centre d'attention de tout le salon, elle est permet en outre d'obtenir une excellente efficience énergétique. Gala est une cheminée exclusive.

CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
Grille pour braises et extraction inférieur du bac à cendres.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Cache-tuyaux.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~

Plus d'informations :
Page 48-49

Gala

X1222V3

η	83,7%
nom	17,4 kW
	12,5-20,5 kW
CO	0,082%
	12 mg/Nm³
kg/h	4,76 kg/h
kg	297 kg
cm	40 cm
NOx	95 mg/Nm³
OGC	39 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240


A+


AEFECC 7★


Stelle ambientale 4★

ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):









Giselle 90

Cheminée centrale pour les amateurs du feu et de bonnes conversations, Giselle est le prétexte idéal pour se réunir autour du feu.



CARACTÉRISTIQUES

Double hotte ventilée pour l'air chaud.
Embase de plafond.
Peinture anticalorique, anti-fumée et sans odeur.
Grille pour braises et extraction inférieure du bac à cendres.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
Cache-tuyaux.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Ouverture des quatre portes, celle de chargement disposant d'une fermeture automatique.

Plus d'informations :
Page 48-49

Giselle 90

X1273

η	77,5%
nom	15 kW
	10,5-18 kW
CO	0,088%
	8 mg/Nm³
kg/h	4,34 kg/h
kg	325 kg
cm	40 cm
NOx	105 mg/Nm³
OGC	68 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240


A


AEFECC 7★

Stelle ambientale 4★

ECODESIGN 2022

Distances de sécurite (mm):













Caractéristiques



Embase de plafond.



Embase de plafond pour cache conduit.



Vitre vitrocéramique.



Arrivée d'air extérieur.
Garantit une meilleure salubrité de l'air dans le logement. N'interfère pas avec les autres appareils d'extraction domestiques tels que les hottes, les VMC, etc.



Corps de chauffe
(partie arrière) : prise d'air extérieur et préchauffage de l'air de combustion.



Air tertiaire ou de sécurité.
Constitue un apport supplémentaire en oxygène permettant de mieux brûler les gaz de combustion.



Manette unique de réglage d'air primaire et secondaire.
Alimente les parties inférieure et supérieure du verre en oxygène.



Grille pour braises et tiroir cendrier.

Born
Vertex
Drop
Mini Drop
Oval
D-7



Cache-tuyaux.



Tubage direct.



Grille pour braises et extraction inférieure du bac à cendres.


Gisele 90
Gala




Revêtement intérieur en vermiculite noire.

Dans tous les modèles


Adaptations sur mesure




Tubage direct supplémentaire




Coude pour tubage direct




Embase inclinée




Embase spéciale




Cache-tuyaux supplémentaire




Coude pour cache-tuyaux




Embase inclinée




Embase spéciale




T2500 + 1 COUDE 45º




T2500 + 1 COUDE 90º




T2500 + 2 COUDES




T2510 - OPTION A




T2510 - OPTION B




2 COUDES




T2505 - OPTION A



T2505 - OPTION B




2 COUDES



Pour d'autres options consulter.

Mesure de l'inclinaison


En utilisant un niveau



A (longueur du niveau)

Inclinaison (%) = $\frac{B}{A}$ x 100


En utilisant un mètre ruban



Inclinaison (%) = $\frac{E-C}{D}$ x 100


Mesure de la hauteur

Cheminée de face



Il faut mesurer de préférence la hauteur de l'axe de la cheminée, du sol au plafond

Cheminée d'angle



Il faut mesurer la hauteur de l'angle

02.
Poêles


Le nouvelle gamme Habit vous permet de personnaliser votre poêle. À partir d'une gamme de conception simple, vous pourrez choisir parmi différentes options de taille, de format, de vision du feu et de kit de ventilation pour un rendement élevé.

Vous pourrez également choisir votre finition avec une réserve de bûches inférieure, avec banc métallique ou directement suspendu au mur.


De plus, dans cette section vous trouverez notre modèle Hebar, le poêle-four-barbecue qui apporte une double fonction au foyer, utilisé comme chauffage ou appareil de cuisson.

Frontal


Habit 70A + *T*
52, 54




Habit 80 + *T*
54



Habit 100 + *T*
54




Habit 50V+ *T*
56




Trois faces

Habit 73 TC + *T*
59




Habit 93 TC + *T*
58




Latéral

Habit 76 LD + *T*
61




Habit 76 LI + *T*
60




Double faces

Habit 100 DC + *T*
62




Coin

Habit 100 R + *T*
64




Poêle- Four-Barbecue

Hebar
66




Éléments en option


Réserve de bûches
54-61, 65



Banc
54-63



Support mural
54-61, 65





HABIT 70 A + *T* Avec réserve de bûches


d de MER
PARIS

Habit +*T*

CARACTÉRISTIQUES

Porte frontale réversible.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Habillage extérieur en acier de 6mm.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux ou quatre turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

Possibilité de livraison sans kit de ventilation sur demande.

Plus d'informations : Page 112

	Habit 70A +*T*	Habit 80 +*T*	Habit 100 +*T*
	E2110V2+T	**E2120V2+T**	**E2130V2+T**
η	85,30%	85,30%	86,2%
nom	8,8 kW	9 kW	12,1 kW
	6-10,5 kW	6,5-11,5 kW	7,5-13 kW
CO	0,062%	0,062%	0,09%
	23 mg/Nm³	23 mg/Nm³	18 mg/Nm³
kg/h	2,37 kg/h	2,44 kg/h	3,19 kg/h
kg	160 kg	187 kg	221 kg
cm	45 cm	50 cm	60 cm
NOx	106 mg/Nm³	106 mg/Nm³	101 mg/Nm³
OGC	51 mg/Nm³	51 mg/Nm³	59 mg/Nm³
Safe Distance mm	500 / 500 / 500 / 1000	500 / 500 / 500 / 1000	500 / 500 / 500 / 1000
UE	UNE EN-13240 UNE EN-60335	UNE EN-13240 UNE EN-60335	UNE EN-13240 UNE EN-60335

A+ AEFECC 7★ Stelle ambientale 4★ CONTO TERMICO ECODESIGN 2022

A+ AEFECC 7★ Stelle ambientale 4★ CONTO TERMICO ECODESIGN 2022

A+ AEFECC 7★ Stelle ambientale 4★ CONTO TERMICO ECODESIGN 2022

ÉLÉMENTS EN OPTION



E2110-2 Réserve de bûches Habit 70 A +*T* (686x400x410 mm)
E2120-2 Réserve de bûches Habit 80 +*T* (780x400x430 mm)
E2130-2 Réserve de bûches Habit 100 +*T* (980x400x430 mm)




E2110-1 Support mural Habit 70 A +*T*
E2120-1 Support mural Habit 80 +*T*
E2130-1 Support mural Habit 100 +*T*




E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)

Habit 70 A +*T*



Kit de ventilation de deux turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.


Habit 80 +*T* / Habit 100 +*T*



Kit de ventilation de quatre turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.




Habit 70 A *+T*






Habit 80 *+T*





Habit 100 *+T*





HABIT 50 V *+T* Avec réserve de bûches

Habit V +*T*

CARACTÉRISTIQUES

Porte frontale réversible.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Habillage extérieur en acier de 6mm.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.
Sauf ARc 40V (sans ventilateurs).

Possibilité de livraison sans kit de ventilation sur demande.

Plus d'informations : Page 112




Habit 50V +*T*

E2100V2+T

η	86,30%
nom	8,7 kW
	5,5-9,5 kW
CO	0,048%
	13 mg/Nm³
kg/h	2,3 kg/h
kg	154 kg
cm	33 cm
NOx	102 mg/Nm³
OGC	51 mg/Nm³
Safe Distance mm	500 / 500 / 500 / 1000
UE	UNE EN-13240 UNE EN-60335

A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022

Habit 50 V +*T*



ÉLÉMENTS EN OPTION



E2100-2 Réserve de bûches Habit 50 V +*T* (511x400x410 mm)



E2100-1 Support mural Habit 50 V +*T*



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)



HABIT 93 TC *+T* Avec support mural

Habit TC +*T*

CARACTÉRISTIQUES

Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Habillage extérieur en acier de 6mm.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux ou quatre turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.


Possibilité de livraison sans kit de ventilation sur demande.

Plus d'informations : Page 112

	Habit 73 TC +*T*	Habit 93 TC +*T*
	E2140+T	**E2145+T**
η	85,01%	79,6%
nom	11,1 kW	12,4 kW
	7,5-13 kW	8,5-14,5 kW
CO	0,09%	0,085%
	38,76 mg/Nm³	20 mg/Nm³
kg/h	2,8 kg/h	3,56 kg/h
kg	175 kg	196 kg
cm	45 cm	60 cm
NOx	71,5 mg/Nm³	126 mg/Nm³
OGC	36,69 mg/Nm³	48 mg/Nm³
Safe Distance mm	600 / 1000 / 1000 / 1000	100 / 1000 / 1000 / 1000
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335
	A+	A+
	AEFECC 7★	AEFECC 7★
	Stelle ambientale 3★	Stelle ambientale 4★
	CONTO TERMICO	ECODESIGN 2022
	ECODESIGN 2022	




Habit 73 TC +*T*





Habit 93 TC +*T*



ÉLÉMENTS EN OPTION



E2140-2 Réserve de bûches Habit 73 TC +*T* (730x400x430 mm)
E2145-2 Réserve de bûches Habit 93 TC +*T* (930x400x430 mm)



E2120-1 Support mural Habit 73 TC +*T*
E2130-1 Support mural Habit 93 TC +*T*



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)



HABIT 76 LI *+T* Avec banc

Habit LD/LI +*T*

	Habit 76 LD +*T*	Habit 76 LI +*T*
	E2150+T	**E2155+T**
η	77,3%	
nom	9,4 kW	
	6,5-11 kW	
CO	0,08%	
	16 mg/Nm³	
kg/h	2,8 kg/h	
kg	176 kg	
cm	40 cm	
NOx	104 mg/Nm³	
OGC	66 mg/Nm³	
Safe Distance mm		
UE	UNE EN-13240 UNE EN-60335	

A

AEFECC 7★

Stelle ambientale 4★

ECODESIGN 2022

CARACTÉRISTIQUES

Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Habillage extérieur en acier de 6mm.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux ou quatre turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.


Possibilité de livraison sans kit de ventilation sur demande.

Plus d'informations : Page 112






Habit 76 LD +*T*



Habit 76 LI +*T*



ÉLÉMENTS EN OPTION



E2150-2 Réserve de bûches Habit 76 LD/LI +*T* (755x400x430 mm)

Connexion à l'air extérieur seulement possible par l'arrière grâce au connecteur.



E2120-1 Support mural Habit 76 LD/LI +*T*



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)



HABIT 100 DC *+T* Avec banc

Habit DC +*T*

CARACTÉRISTIQUES
Portes réversibles.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Habillage extérieur en acier de 6mm.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~

Double déflecteur, le déflecteur inférieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Base du foyer en vermiculite avec revêtement en acier.


Plus d'informations : Page 112

Habit 100 DC +*T*	**E2175+T**
η	75,90%
nom	13,4 kW
	9-16 kW
CO	0,101%
	16 mg/Nm³
kg/h	4 kg/h
kg	228 kg
cm	60 cm
NOx	102 mg/Nm³
OGC	81 mg/Nm³
Safe Distance mm	1000 / 750 ○ 750 / 1000
UE	UNE EN-13240

A
AEFECC 7★
Stelle ambientale 3★
ECODESIGN 2022



Habit 100 DC +*T*



ÉLÉMENTS EN OPTION



Connexion à l'air extérieur pas possible.

E2175-2 Réserve de bûches Habit 100 DC +*T* (985x400x440 mm)



E2190 Banc de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Banc de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Banc de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Banc de 1600 mm (1600x400x450 mm)

render nou pendent



HABIT 100 DC *+T* Avec banc

Habit R +*T*

CARACTÉRISTIQUES

~~Portes réversibles~~
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Habillage extérieur en acier de 6mm.
Consulter la possibilité d'arrivée d'air extérieur.

~~Air primaire et secondaire préchauffé~~
Double déflecteur, le déflecteur inférieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Base du foyer en vermiculite avec revêtement en acier.


Plus d'informations : Page 112

Habit 100 R +*T*

E2180V2+T

η	85,3%
nom	11 kW
	7,5-12,5 kW
CO	0,09%
	23 mg/Nm³
kg/h	2,8 kg/h
kg	186 kg
cm	40 cm
NOx	106 mg/Nm³
OGC	59 mg/Nm³


Safe Distance mm



UNE EN-13240
UNE EN-60335



Habit 100 R +*T*



ÉLÉMENTS EN OPTION



E2180-2 Réserve de bûches Habit 100 R +*T* (985x400x455 mm)



E2180-1 Support mural Habit 100 R +*T*



Hebar

Hebar est l'un des produits les plus complets et les plus efficaces sur le marché et grâce à sa grande efficacité, il a aussi la capacité à chauffer une grande surface. L'inertie même du poêle conserve la chaleur pour la cuisson dans le four jusqu'à environ 3 heures après le dernier chargement. Hebar offre deux méthodes de la cuisine traditionnelle : four et grill. En tenant compte des économies d'énergie considérables.



CARACTÉRISTIQUES DU POÊLE :
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir à cendres.
Porte à battant inferieur qui permet déposer la grille et éviter de salir.

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR :
Four en acier vitrifié.
Plateau en acier vitrifié pour le four.
Capacité : 78 litres.
Thermomètre.

CARACTÉRISTIQUES DU GRILL :
Grille en acier inoxydable pour le barbecue.

Plus d'informations : Page 48-49

Hebar

E3000


η	81,40%
nom	12,21 kW
	8,5-14,5 kW
CO	0,11%
	25,38 mg/Nm³
kg/h	3,4 kg/h
kg	254 kg
cm	45 cm
NOx	64,48 mg/Nm³
OGC	76,17 mg/Nm³
Safe Distance mm	400 / 500 / 500 / 1500
	UNE EN-13240

A+

AEFECC 7★

Stelle ambientale 3★

ECODESIGN 2022












03.
Foyers

Série G


Nos foyers de la Série G représentent toutes les valeurs de Rocal réunies en un seul produit : efficience, qualité, design, confort et sécurité.

Les modules de cette série au caractère exclusif constituent un véritable plaisir pour votre maison. Ils permettent une visibilité totale du feu et sont conçus pour être revêtus à votre goût.


Frontal

G300 G300 + Plus 72	G350 G350 + Plus 72	G425 G425 + Plus 74	G450 G450 + Plus 70, 74	G500 G500 + Plus 74
				





Coin

G505 76



Double faces

G450 DC 78


Latéral

G300 LD G300 LD + Plus 80	G300 LI G300 LI + Plus 81	G450 LD 82	G450 LI 83
			

Trois faces

G450 TC G450 TC + Plus 84


Caractéristiques 86
Éléments en option 87
Compléments pour le montage 88-89



G450

HADID
BAUHAUS

G300/350

G300/350 + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Porte coulissante verticale et rabattable.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite et réfractaire à la base.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.
Double déflecteur : le déflecteur supérieur possède trois positions pour ajuster le tirage.

ÉLÉMENTS EN OPTION

A 2082, kit de ventilation.
Cadre de 4 cm.
Cadre décoratif de 10 cm.

COMPLÉMENTS POUR LE MONTAGE


Diffuseurs entrée/sortie.
Diffuseur d'entrée ouvrable.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 86 - 89

	G300 **M1810**	G300 **M1810** +Plus 180 **C4060**	G350 **M1820**	G350 **M1820** +Plus 200 **C4070**
η	81 %	87,90 %	78%	85,10 %
nom	11,5 kW	10,6 kW	13 kW	11,7 kW
	7 - 13 kW	7 - 13 kW	8 - 15 kW	8 - 15 kW
CO	0,08%	0,041%	0,10%	0,082%
	20,47 mg/Nm3	17 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³
kg/h	3,15 kg/h	2,7 kg/h	3,5 kg/h	3,1 kg/h
kg	232 kg	250 kg	267 kg	290 kg
cm	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm
NOx	74,22 mg/Nm³	95 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³
OGC	30,29 mg/Nm³	35 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³
Safe Distance mm	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000
UE	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229
	A+	A+	A	A+
	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★
	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 5★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★
	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO ECODESIGN 2022	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO ECODESIGN 2022



+Plus




	+Plus 180	+Plus 200
A	Ø180	Ø200
B	Ø185	Ø205
C	Ø257	Ø271






Extraction du tiroir cendrier inférieure.

G300



G350



G425/450/500

G425/450/500 + plus

CARACTÉRISTIQUES

Porte coulissante verticale et rabattable.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite et réfractaire à la base.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.
Double déflecteur : le déflecteur supérieur possède trois positions pour ajuster le tirage.

ÉLÉMENTS EN OPTION

A 2082, kit de ventilation.
Cadre de 4 cm.
Cadre décoratif de 10 cm.

COMPLÉMENTS POUR LE MONTAGE


Diffuseurs entrée/sortie.
Diffuseur d'entrée ouvrable.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 86 - 89

	G425 **M1835**	G425 **M1835** +Plus 180 **C4060**	G450 **M1840**	G450 **M1840** +Plus 200 **C4070**	G500 **M1850**	G500 **M1850** +Plus 250 **C4080**
η	78%	85,10 %	78%	85,10 %	78%	85,10 %
nom	13 kW	11,7 kW	15 kW	13,5 kW	16 kW	14,4 kW
	8 - 15 kW	8 - 15 kW	10 - 17 kW	10 - 17 kW	10 - 18 kW	10 - 18 kW
CO	0,10 %	0,082%	0,10 %	0,082%	0,10 %	0,082%
	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³
kg/h	3,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h	3,6 kg/h	4,4 kg/h	3,8 kg/h
kg	240 kg	258 kg	254 kg	277 kg	306 kg	333 kg
cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm	65 cm	65 cm
NOx	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³
OGC	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³
Safe Distance mm	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000
UE	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229
	A	A+	A	A+	A	A+
	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★
	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★
	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO ECODESIGN 2022	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO ECODESIGN 2022	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO ECODESIGN 2022



+Plus




+Plus 180	+Plus 200	+Plus 250
A Ø180	A Ø200	A Ø250
B Ø185	B Ø205	B Ø255
C Ø257	C Ø271	C Ø321






Extraction du tiroir cendrier inférieure.


G425



G450



G500





G505

CARACTÉRISTIQUES

Coin.
Porte coulissante verticale et rabattable.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite et réfractaire à la base.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.
Double déflecteur : le déflecteur supérieur possède trois positions pour ajuster le tirage.

ÉLÉMENTS EN OPTION

A 2082, kit de ventilation.
Cadre de 4 cm.
Cadre décoratif de 10 cm.

COMPLÉMENTS POUR LE MONTAGE

Diffuseurs entrée/sortie.
Diffuseur d'entrée ouvrable.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 86 - 89

G505


M1855

η	85,1%
nom	11,8 kW
	8 - 15 kW
CO	0,097%
	10 mg/Nm³
kg/h	3,22 kg/h
kg	290 kg
cm	50 cm
NOx	88 mg/Nm³
OGC	54 mg/Nm³
Safe Distance mm	220 / 350 / 350 / 1000
UE	UNE EN-13229

A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022



G505





G450 DC

CARACTÉRISTIQUES

Foyer avec une vision double face, une porte à ouverture coulissante et battante et une autre porte uniquement battante pour le nettoyage de la vitre.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite et réfractaire à la base.
Gaine extérieure et possibilité de conduction de l'air chaud.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.
Trois déflecteurs: dont deux fixes et le troisième ajustable en fonction de la dépression du conduit.
Il ne peut pas fonctionner avec système de ventilation forcée.

ÉLÉMENTS EN OPTION

Cadre de 4 cm.
Cadre décoratif de 10 cm.

COMPLÉMENTS POUR LE MONTAGE

Diffuseurs entrée/sortie.
Diffuseur d'entrée ouvrable.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 86 - 89

G450 DC

M1841


η	82,00%
nom	14,8 kW
	10 - 17,5 kW
CO	0,120%
	28,47 mg/Nm³
kg/h	4,05 kg/h
kg	323 kg
cm	55 cm
NOx	91,11 mg/Nm³
OGC	71,88 mg/Nm³
Safe Distance mm	1300 / 200 / 200 / 1300
UE	UNE EN-13229

A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 3★
ECODESIGN 2022





G450 DC





G300 LD avec le cadre en option, 4cm

G300 LD/LI

G300 LD/LI + plus

CARACTÉRISTIQUES

Porte coulissante et à ouverture latérale avec deux battants (afin de faciliter le nettoyage de la vitre).
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite et réfractaire à la base.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Air de combustion primaire et secondaire.
Extraction supérieure et inférieure du bac à cendres.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire et/ou de sécurité.
Double déflecteur : le déflecteur supérieur possède trois positions pour ajuster le tirage.

ÉLÉMENTS EN OPTION

A 2082, kit de ventilation.
Cadre de 4 cm.

COMPLÉMENTS POUR LE MONTAGE


Diffuseurs entrée/sortie.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 86 - 89

	G300 LD **M1812**	G300 LI **M1813**	G300 LD **M1812** +Plus 200 **C4070**	G300 LI **M1813** +Plus 200 **C4070**
η	86,98%		86,83%	
nom	14,4 kW		14,3 kW	
	10 - 17 kW		10 - 17 kW	
CO	0,08 %		0,08 %	
	31,15 mg/Nm³		19,76 mg/Nm³	
kg/h	3,77 kg/h		3,38 kg/h	
kg	306 kg		329 kg	
cm	45 cm		45 cm	
NOx	35,78 mg/Nm³		51,22 mg/Nm³	
OGC	49,36 mg/Nm³		52,05 mg/Nm³	
Safe Distance mm	400 / 350 / 1000 / 1000	400 / 1000 / 350 / 1000	400 / 350 / 1000 / 1000	400 / 1000 / 350 / 1000
UE	UNE EN-13229		UNE EN-13229	
	A+		A+	
	AEFECC 7★		AEFECC 7★	
	Stelle ambientale 3★		Stelle ambientale 4★	
	CONTO TERMICO		CONTO TERMICO	
	ECODESIGN 2022		ECODESIGN 2022	




G300 LD






G300 LI







+Plus 200

A Ø200
B Ø205
C Ø271



G450 LD

G450 LD/LI

CARACTÉRISTIQUES

Porte coulissante et à ouverture latérale avec deux battants (afin de faciliter le nettoyage de la vitre).
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite et réfractaire à la base.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Air de combustion primaire et secondaire.
Extraction supérieure et inférieure du bac à cendres.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire et/ou de sécurité.
Double déflecteur : le déflecteur supérieur possède trois positions pour ajuster le tirage.

ÉLÉMENTS EN OPTION

A2082, kit de ventilation.
Cadre de 4 cm.


COMPLÉMENTS POUR LE MONTAGE

Diffuseurs entrée/sortie.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 86 - 89



G450 LD



	G450 LD **M1842**	G450 LI **M1843**
η	75 %	
nom	14,68 kW	
	10-17,5 kW	
CO	0,08%	
	40 mg/Nm³	
kg/h	4,1 kg/h	
kg	345 kg	
cm	55 cm	
NOx	106,25 mg/Nm³	
OGC	51,61 mg/Nm³	
Safe Distance mm	300 / 160 / 1000 / 1000	300 / 1000 / 160 / 1000
UE	UNE EN-13229	

A


AEFECC 7★

Stelle ambientale 3★

ECODESIGN 2022



G450 LI





G450 TC + plus

CARACTÉRISTIQUES

Porte coulissante avec ouverture des vitres latérales, la vitre avant est fixe (afin de faciliter le nettoyage de la vitre).
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite et réfractaire à la base.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Air de combustion primaire et secondaire.
Extraction supérieure et inférieure du bac à cendres.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire et/ou de sécurité.
Double déflecteur : le déflecteur supérieur possède trois positions pour ajuster le tirage.

ÉLÉMENTS EN OPTION

A 2082, kit de ventilation.
Cadre de 4 cm.

COMPLÉMENTS POUR LE MONTAGE

Diffuseurs entrée/sortie.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 86 - 89


	G450 TC **M1870**	G450 TC **M1870** +Plus 250 **C4080**
η	82%	85,4%
nom	16.3 kW	16.5 kW
	11 - 19.5 kW	11 - 19.5 kW
CO	0.085 %	0.076 %
	18 mg/Nm³	17 mg/Nm³
kg/h	4,49 kg/h	4,36 kg/h
kg	319 kg	346 kg
cm	55 cm	55 cm
NOx	101 mg/Nm³	101 mg/Nm³
OGC	59 mg/Nm³	52 mg/Nm³
Safe Distance mm	300 / 900 □ 900 / 1000	300 / 900 □ 900 / 1000
UE	UNE EN-13229	UNE EN-13229

A+ AEFECC 7* Stelle ambientale 4* ECODESIGN 2022

A+ AEFECC 7* Stelle ambientale 4* CONTO TERMICO ECODESIGN 2022




G450 TC





+Plus



+Plus 250

Ø250
Ø255
Ø321


Caractéristiques



Habillage intérieur en vermiculite et réfractaire à la base.



Pied réglable et nivelable.



1





Porte coulissante et rabattable (pour faciliter le nettoyage de la vitre).
Pour le modèle G300LI / LI ou G450LD / LI, les deux portes s'ouvrent
Sur le modèle TC, seules les portes latérales sont ouvertes, celle avant reste fixe.

2



Manette de réglage d'air primaire.
Mécanisme permettant d'alimenter la combustion en oxygène à travers la grille de foyer.

4



Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Permet de guider l'air chaud dans la pièce ou vers d'autres pièces de la maison.

7




Extraction supérieure du bac à cendres.

3



Manette de réglage d'air secondaire.
Mécanisme permettant d'alimenter la combustion en oxygène à travers la double combustion et la partie supérieure de la vitre.

5



Air tertiaire ou de sécurité.
Constitue un apport supplémentaire en oxygène permettant de mieux brûler les gaz de combustion.

8



Chambre de combustion en acier.
Chambre de combustion robuste garantissant une longue durée de vie à nos produits.



Entrée d'air pour le ventilateur à conduire (droite ou gauche).

6



Extraction supérieure ou inférieure du bac à cendres.

9



Arrivée d'air extérieur.
Garantit une meilleure salubrité de l'air dans le logement. N'interfère pas avec les autres appareils d'extraction domestiques tels que les hottes, les VMC, etc.

Éléments en option

KITS DE VENTILATION :
les équipements de ventilation augmentent le rendement de l'appareil, et, dans le cas de canalisations d'air chaud, distribuent mieux l'air vers les autres pièces de la maison.




A2082 Kit de ventilation équipé d'une turbine tangentielle de 680 m3/h. Thermostat et régulateur de débit. (Pour tous les modèles sauf G450DC)



+Plus


Double tuyau pour le refroidissement du gaz. Ce supplément augmente les performances et l'efficacité du produit, en plus, diminue les particules, NOX et OGC.

CADRE DÉCORATIF 4cm / 10cm :
Possibilité d'ajouter un cadre pour la finition du module.



Cadre de 4 cm (optionnel).
Cadre de 10 cm (optionnel).





Cadre de 4 cm (optionnel).
G300 LD/ LI, G450 LD/ LI.




Compléments pour le montage

Notre gamme de compléments pour le montage des foyers vous permettra de les installer plus aisément tout en obtenant l'esthétique voulue.

DIFFUSEURS

Pour apporter des solutions à l'installation des foyers ou inserts dans de la maçonnerie pleine, nous avons créé une gamme de diffuseurs qui assurent l'entrée et la sortie correctes de l'air de convection, autrement dit une ventilation adéquate de la chambre de la cheminée, tout en les intégrant à l'ensemble, ce qui est parfois difficile avec ce type d'éléments.

C4000 Diffuseur d'entrée ouvrable




DIFFUSEUR D'ENTRÉE




DIFFUSEUR DE SORTIE




D0000 Diffuseur d'entrée d'air simple




D1000 Diffuseur de sortie d'air simple




D0002 Diffuseur d'entrée d'air simple étroit




D1002 Diffuseur de sortie d'air simple étroit




D0005 Diffuseur d'entrée d'air double




D1005 Diffuseur de sortie d'air double




D0007 Diffuseur d'entrée d'air double étroit




D1007 Diffuseur de sortie d'air simple étroit




D0010 Diffuseur d'entrée d'air triple




D1010 Diffuseur de sortie d'air triple



D0015 Diffuseur d'entrée d'air quadruple



D1015 Diffuseur de sortie d'air quadruple



RÉSERVE DE BÛCHES :
Espace idéal pour stocker le bois.

Des prédécoupes permettent d'installer trois étagères et une lumière sur le haut.

Éléments en option

C1000 Étagère en acier noir






Diffuseur de sortie.

Diffuseur d'entrée.



Réserve de bûches.

C1000 Réserve de bûches.




04.
Inserts

Les inserts fonctionnent comme des récupérateurs de chaleur. Ils sont conçus pour être insérés dans des cheminées ouvertes existantes ou nouvellement construites, afin d'obtenir une efficience et un rendement plus importants.


Grâce à leur système de ventilation forcée, l'air circule en optimisant la distribution de la chaleur, ce qui permet d'obtenir une température adéquate et plus largement répartie.

Frontal


ARc 65
ARc 65 + Plus
94




ARc 70
ARc 70 + Plus
94




ARc 70 A
ARc 70 A + Plus
94




ARc 70 C
ARc 70 C + Plus
94




ARc 80
ARc 80 + Plus
96




ARc 100
ARc 100 + Plus
96




ARc 50 V
ARc 50 V + Plus
98




RCr 70
116




RCr 70 A
116



RCr 80
116




RCr 100
114, 116




Double faces

ARc 100 DC
ARc 100 DC + Plus
102




Latéral


ARc 76 LD
ARc 76 LD + Plus
104, 106




ARc 76 LI
ARc 76 LI + Plus
106



ARc 96 LD
106




ARc 96 LI
106




Trois faces

ARc 73 TC
ARc 73 TC + Plus
108




ARc 93 TC
110



Coin

ARc 100 R
ARc 100 R + Plus
100



Caractéristiques 112, 118
Éléments en option 113, 119
Compléments pour le montage 120



ARc 70A

ARc

ARc + plus

CARACTÉRISTIQUES

Porte frontale réversible.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Air chaud dirigée par secteurs : partie droite et gauche pour une sortie frontale ou sortie supérieure.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux ou quatre turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

ÉLÉMENTS EN OPTION

Adaptateur pour cadre standard de quatre faces.
Cadre décoratif de 10 cm.
Régulateur de vitesse des turbines.
Pied réglable et nivelable.
+Plus.


ACCESSOIRES DE MONTAGE

Diffuseurs d'entrée/sortie.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 112 - 113 / 120 - 121

	ARc 65 **M5901V2**	ARc 65 **M5901V2** +Plus 150 **C4050**	ARc 70 **M5911V2**	ARc 70 **M5911V2** +Plus 150 **C4050**	ARc 70 A **M5916V2**	ARc 70 A **M5916V2** +Plus 150 **C4050**	ARc 70 C **M5921V2**	ARc 70 C **M5921V2** +Plus 150 **C4050**
η	77%	85,3%	77%	85,30%	77%	85,30%	77%	85,30%
nom	8 kW	8,75 kW	9,1 kW	8,8 kW	9,1 kW	8,8 kW	9,1 kW	8,8 kW
	5,5-10 kW	5,5-10 kW	6-10,5kW	6-10,5 kW	6-10,5 kW	6-10,5 kW	6-10,5 kW	6-10,5 kW
CO	0,099%	0,062%	0,099%	0,062%	0,099%	0,062%	0,099%	0,062%
	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³
kg/h	2,6 kg/h	2,35 kg/h	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,66 kg/h	2,4 kg/h
kg	92 kg	108 kg	97 kg	112,8 kg	103 kg	118,8 kg	92 kg	107,8 kg
cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³	91 mg/Nm³	106 mg/Nm³	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³
OGC	66 mg/Nm³	51 mg/Nm³	66 mg/Nm³	51 mg/Nm³	49 mg/Nm³	51 mg/Nm³	66 mg/Nm³	51 mg/Nm³
Safe Distance mm	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335	
	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+
	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★
	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★
	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO ECODESIGN 2022	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO ECODESIGN 2022	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO ECODESIGN 2022	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO ECODESIGN 2022


ARc 65 / ARc 70 / ARc 70A / ARc 70 C



Kit de ventilation de deux turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.




+Plus



+Plus 150	
A	Ø150
B	Ø155
C	Ø223




ARc 65






ARc 70






ARc 70 A





ARc 70 C



ARc

ARc + plus

CARACTÉRISTIQUES

Porte frontale réversible.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Air chaud dirigée par secteurs : partie droite et gauche pour une sortie frontale ou sortie supérieure.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux ou quatre turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

ÉLÉMENTS EN OPTION

Adaptateur pour cadre standard de quatre faces.
Cadre décoratif de 10 cm.
Régulateur de vitesse des turbines.
Pied réglable et nivelable.
+Plus.


ACCESSOIRES DE MONTAGE

Diffuseurs d'entrée/sortie.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 112 - 113 / 120 - 121

	ARc 80 **M5931V2**	ARc 80 **M5931V2 +Plus 180** **C4060**	ARc 100 **M5941V2**	ARc 100 **M5941V2 +Plus 180** **C4060**
η	77%	85,30%	79,6 %	86,2%
nom	10 kW	9 kW	11,1 kW	12,1 kW
	6,5-11,5 kW	6,5-11,5 kW	7,5-13 kW	7,5 - 13 kW
CO	0,099%	0,062%	0,091%	0,09%
	24 mg/Nm³	22,9 mg/Nm³	12 mg/Nm³	18 mg/Nm³
kg/h	2,8 kg/h	2,47 kg/h	3,18 kg/h	3,19 kg/h
kg	121 kg	138,9 kg	143 kg	161 kg
cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NOx	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³	107 mg/Nm³	101 mg/Nm³
OGC	66 mg/Nm³	51 mg/Nm³	66 mg/Nm³	59 mg/Nm³
Safe Distance mm	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335	
	A	A+	A	A+
	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★
	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★
	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO
		ECODESIGN 2022		ECODESIGN 2022


ARc 80 / ARc 100



Kit de ventilation de quatre turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.



+Plus




+Plus 180

A Ø180
B Ø185
C Ø257




ARc 80





ARc 100





ARc 50V

ARc 50V + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Porte frontale réversible.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Air chaud dirigée par secteurs : partie droite et gauche pour une sortie frontale ou sortie supérieure.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

Possibilité de livraison sans kit de ventilation sur demande.

ÉLÉMENTS EN OPTION

Adaptateur pour cadre standard de quatre faces.
Cadre décoratif de 10 cm.
Régulateur de vitesse des turbines.
Pied réglable et nivelable.
+Plus.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Diffuseurs d'entrée/sortie.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 112 - 113 / 120 - 121


	ARc 50V **M5971V**	ARc 50V **M5971V** +Plus 150 **C4050**
η	77,16%	86,30%
nom	6,3 kW	8,7 kW
	5 ,5 - 9,5 kW	5 ,5 - 9,5 kW
CO	0,056%	0,048%
	23 mg/Nm³	13 mg/Nm³
kg/h	2 kg/h	2,3 kg/h
kg	98 kg	113,8 kg
cm	33 cm	33 cm
NOx	98 mg/Nm³	102 mg/Nm³
OGC	53 mg/Nm³	51 mg/Nm³
Safe Distance mm	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335	

A
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
ECODESIGN 2022


A+
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
CONTO TERMICO
ECODESIGN 2022



ARc 50V







+Plus 150

A	Ø150
B	Ø155
C	Ø223

+Plus



ARc 100 R

ARc 100 R + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Porte frontale réversible.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Air chaud dirigée par secteurs : partie droite et gauche pour une sortie frontale ou sortie supérieure.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux ou quatre turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

Possibilité de livraison sans kit de ventilation sur demande.

ÉLÉMENTS EN OPTION

Adaptateur pour cadre standard de quatre faces.
Cadre décoratif de 10 cm.
+Plus.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Diffuseurs d'entrée/sortie.

Plus d'informations : Pages 112 - 113 / 120 - 121


	ARc 100 R **M5990V2**	ARc 100 R **M5990V2** +Plus 180 **C4060**
η	77%	85,3%
nom	10,5 kW	11 kW
	7,5-12,5 kW	7,5-12,5 kW
CO	0,099%	0,09%
	24 mg/Nm³	23 mg/Nm³
kg/h	3,1 kg/h	2,8 kg/h
kg	121 kg	139 kg
cm	40 cm	40 cm
NOx	107 mg/Nm³	106 mg/Nm³
OGC	66 mg/Nm³	59 mg/Nm³
Safe Distance mm	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335

A — AEFECC 7★ — Stelle ambientale 4★ — ECODESIGN 2022


A+ — AEFECC 7★ — Stelle ambientale 4★ — CONTO TERMICO — ECODESIGN 2022



ARc 100 R







+Plus 180

A	Ø180
B	Ø185
C	Ø257

+Plus

ARc 100 DC





ARc DC

ARc DC + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Portes réversibles.
Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Double déflecteur, le déflecteur inférieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Base du foyer en vermiculite avec revêtement en acier.

ÉLÉMENTS EN OPTION

Adaptateur pour cadre standard de quatre faces.
Cadre décoratif de 10 cm.
+Plus.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Diffuseurs d'entrée/sortie.

Plus d'informations : Pages 112 - 113 / 120 - 121

	ARc 100 DC **M5986**	ARc 100 DC **M5986** +Plus 180 **C4060**
η	80 %	75,90%
nom	12 kW	13,4 kW
	9 - 16 kW	9-16 kW
CO	0,11%	0,101%
	41,30 mg/Nm³	16 mg/Nm³
kg/h	3,52 kg/h	4 kg/h
kg	216 Kg	233,9 Kg
cm	60 cm	60 cm
NOx	109,90 mg/Nm³	102 mg/Nm³
OGC	139,46 mg/Nm³	81 mg/Nm³
Safe Distance mm	1000 / 750 / 750 / 1000	1000 / 750 / 750 / 1000
UE	UNE EN-13229	UNE EN-13229


A+ | AEFECC 6★ | Stelle ambientale 2★

A | AEFECC 7★ | Stelle ambientale 3★


ECODESIGN 2022



ARc 100 DC







+Plus 180

A	Ø180
B	Ø185
C	Ø257

+Plus



ARC 76 LD

ARc LD/LI

ARc LD/LI + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Air chaud dirigée par secteurs : partie droite et gauche pour une sortie frontale ou sortie supérieure.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

ÉLÉMENTS EN OPTION

Cadre de 4 cm.
Régulateur de vitesse des turbines.
+Plus.
Pied réglable et nivelable.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Diffuseurs d'entrée/sortie.
Réserve de bûches.


Plus d'informations : Pages 112 - 113 / 120 - 121

Possibilité de livraison sans kit de ventilation sur demande.

	ARc 76 LD **M5952**	ARc 76 LI **M5953**	ARc 76 LD **M5952** +Plus 180 **C4060**	ARc 76 LI **M5953** +Plus 180 **C4060**	ARc 96 LD **M5955**	ARc 96 LI **M5956**
η	84%		77,3%		78,2%	
nom	9,8 kW		9,4 kW		10,5 kW	
	6,5-11 kW		6,5-11 kW		7-12 kW	
CO	0,09%		0,08%		0,067%	
	27,68 mg/Nm³		16 mg/Nm³		11 mg/Nm³	
kg/h	2,74 kg/h		2,8 kg/h		3,14 kg/h	
kg	136 Kg		153,9 Kg		187 Kg	
cm	40 cm		40 cm		50 cm	
NOx	100,17 mg/Nm³		104 mg/Nm³		100 mg/Nm³	
OGC	93,34 mg/Nm³		66 mg/Nm³		57 mg/Nm³	
Safe Distance mm	200 / 200 / 1000 / 1000 / 1000 / 200 / 200 / 1000 / 1000		200 / 200 / 1000 / 1000 / 1000 / 200 / 200 / 1000 / 1000		200 / 200 / 700 / 1500 / 700 / 200 / 200 / 1500	
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335	
	A+		A		A	
	AEFECC 7★		AEFECC 7★		AEFECC 7★	
	Stelle ambientale 3★		Stelle ambientale 4★		Stelle ambientale 4★	
	ECODESIGN 2022		ECODESIGN 2022		ECODESIGN 2022	



+Plus




+Plus 180

A Ø180
B Ø185
C Ø257




ARc 76 LD






ARc 76 LI






ARc 96 LD





ARc 96 LI




ALEXEY BRODOVITCH

ARc 73TC

ARc 73TC + Plus

CARACTÉRISTIQUES

Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Air chaud dirigée par secteurs : partie droite et gauche pour une sortie frontale ou sortie supérieure.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux turbines (73 TC) ou quatre turbines (93 TC) avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

ÉLÉMENTS EN OPTION

Cadre de 4 cm.
Régulateur de vitesse des turbines.
+Plus.
Pied réglable et nivelable.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Diffuseurs d'entrée/sortie.
Réserve de bûches.


Plus d'informations : Pages 112 - 113 / 120 - 121

Possibilité de livraison sans kit de ventilation sur demande.


	ARc 73 TC **M5963**	ARc 73 TC **M5963** +Plus 180 **C4060**
η	80,8%	85,01%
nom	11,4kW	11,1 kW
	7,5-13 kW	7,5-13 kW
CO	0,11%	0,09%
	39,81 mg/Nm³	38,76 mg/Nm³
kg/h	3,4 kg/h	2,8 kg/h
kg	131 kg	148,8 kg
cm	45 cm	45 cm
NOx	104,89 mg/Nm³	71,5 mg/Nm³
OGC	98,78 mg/Nm³	36,69 mg/Nm³
Safe Distance mm	600 / 1000 / 1000 / 1000	600 / 1000 / 1000 / 1000
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335
	A+	A+
	AEFECC 7★	AEFECC 7★
	Stelle ambientale 3★	Stelle ambientale 3★
	ECODESIGN 2022	CONTO TERMICO
		ECODESIGN 2022



ARc 73 TC







	+Plus 180
A	Ø180
B	Ø185
C	Ø257



ARc 93TC

CARACTÉRISTIQUES

Chambre de combustion en acier.
Habillage intérieur en vermiculite.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Air chaud dirigée par secteurs : partie droite et gauche pour une sortie frontale ou sortie supérieure.
Possibilité d'arrivée d'air extérieur.
~~Air primaire et secondaire préchauffé.~~
Air tertiaire ou de sécurité.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Double déflecteur, le déflecteur supérieur possède deux positions pour ajuster le tirage.
Kit de ventilation de deux turbines (73 TC) ou quatre turbines (93 TC) avec deux vitesses automatiques et une manuelle.
~~Possibilité de livraison sans kit de ventilation~~ sur demande.


ÉLÉMENTS EN OPTION

Cadre de 4 cm.
Régulateur de vitesse des turbines.
Pied réglable et nivelable.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Diffuseurs d'entrée/sortie.
Réserve de bûches.


Plus d'informations : Pages 112 - 113 / 120 - 121

ARc 93 TC **M5965**	
η	79%
nom	11,4 kW
	8-13,5 kW
CO	0,097%
	14 mg/Nm³
kg/h	3,36 kg/h
kg	161 kg
cm	60 cm
NOx	76 mg/Nm³
OGC	55 mg/Nm³
Safe Distance mm	
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335


A
AEFECC 7★
Stelle ambientale 4★
ECODESIGN 2022



ARc 93 TC



Caractéristiques



1



Porte frontale réversible.
(Sauf TC / LD / LI)

2



Chambre de combustion en acier.
La grande robustesse de la chambre de combustion assure une longue durée de vie à ces appareils.

3



Habillage intérieur en vermiculite.

6



Arrivée d'air extérieur.

10



Tiroir cendrier.
(sauf sur les modèles ARc 100 DC).

4



Gaine extérieure et possibilité de circulation de l'air chaud.
(uniquement pour les inserts)

7



Air secondaire préchauffé.

11



Kit de ventilation
de deux turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

5



Contrôle de la direction de l'air par l'avant ou le haut.
(uniquement pour les inserts)



8 Air tertiaire ou de sécurité.

9 Air primaire préchauffé.

12



Kit de ventilation
de quatre turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

Éléments en option







CADRE DÉCORATIF 10cm :


*Les cadres peuvent être adaptés aux dimensions de votre choix. (sauf sur les modèles latéraux et à trois faces)




LD / LI



TC



C6005



C6010

	Adaptateur pour le cadre standard à 4 faces.	+ Plus 150 C4050	+ Plus 180 C4060	CADRE 2,5 cm	CADRE 4 cm	CADRE 10 cm	Pied réglable et nivelable.	
ARc 65	M5700-11	√	X	-	-	M5700-13	√	X
ARc 70	M5705-11	√	X	-	-	M5705-13	√	X
ARc 70 A	M5705-11	√	X	-	-	M5707-13	√	X
ARc 70 C	M5705-11	√	X	-	-	M5921-13	√	X
ARc 80	M5710-11	X	√	-	-	M5710-13	√	X
ARc 100	M5715-11	X	X	-	-	M5715-13	√	X
ARc 50 V	M5971-11	√	X	-	-	M5971-13	√	X
ARc 100 DC	M5715-11	X	√	-	-	M5715-13	X	X
ARc 76 LD / LI	-	X	√	-	M5952-11	-	X	√
ARc 96 LD / LI	-	X	X	-	M5955-11	-	X	√
ARc 73 TC	-	X	√	-	M5963-11	-	X	√
ARc 93 TC	-	X	√	-	M5965-11	-	X	√
ARc 100 R	M5715-11	X	√	-	-	M5715-13	√	X



+Plus

Double tuyau pour le refroidissement du gaz. Ce supplément augmente les performances et l'efficacité du produit, en plus, diminue les particules, NOX et OGC.



Encastrable

Régulateur de vitesse des turbines :
Réglage de la vitesse avec neuf positions. Dispose de 4 modes préprogrammés.
Compatible avec les Inserts ARc et les modules de la série G.



Non encastrable ; extérieur

Régulateur de vitesse des turbines :
Réglage de la vitesse avec 12 positions. Dispose de 4 modes préprogrammés.
Compatible avec les Inserts ARc et les modules de la série G.



RCr 100



RCr

CARACTÉRISTIQUES

Porte frontale réversible.
Chambre de combustion en acier.
Revêtement intérieur en vermiculite.
Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.
Commande de la direction de l'air frontale / supérieure.
Réglage d'air primaire et secondaire.
Verre sérigraphié.
Air tertiaire ou de sécurité.
Vanne d'arrêt d'air extérieur
Entrée d'air extérieur non étanche.
Triple déflecteur.
Extraction frontale du tiroir cendrier.
Kit de ventilation de 2-4 turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

ÉLÉMENTS EN OPTION

Adaptateur pour le cadre standard à 4 faces.
Cadre décoratif de 10 cm.
Pied réglable et nivelable.


COMPLÉMENTS POUR LE MONTAGE

Diffuseurs entrée/sortie.
Réserve de bûches.

Plus d'informations : Pages 118 - 121


	RCr 70 **M5706**	RCr 70 A **M5708**	RCr 80 **M5711**	RCr 100 **M5716**
η	82,3%	82,3%	82,3%	84,4%
nom	6,9 kW	6,9 kW	9,6 kW	12,3 kW
	5-8 KW	5-8 KW	7,5-13 KW	8,5-14,5 KW
CO	0,094%	0,094%	0,094%	0,084%
	15 mg/Nm³	12 mg/Nm³	15 mg/Nm³	15 mg/Nm³
kg/h	1,91 kg/h	1,91 kg/h	2,66 kg/h	3,3 kg/h
kg	98 kg	103 kg	119 kg	144 kg
cm	45 cm	45 cm	50 cm	60 cm
NOx	105 mg/Nm³	88 mg/Nm³	105 mg/Nm³	105 mg/Nm³
OGC	51 mg/Nm³	51 mg/Nm³	51 mg/Nm³	38 mg/Nm³
Safe Distance mm	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000	150 / 150 / 150 / 1000
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335
	A+	A+	A+	A+
	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★	AEFECC 7★
	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★	Stelle ambientale 4★
	ECODESIGN 2022	ECODESIGN 2022	ECODESIGN 2022	ECODESIGN 2022

RCr 70 / RCr 70A



Kit de ventilation de deux turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.

RCr 80 / RCr 100




Kit de ventilation de quatre turbines avec deux vitesses automatiques et une manuelle.






RCr 70






RCr 70 A






RCr 80






RCr 100



Caractéristiques



Revêtement intérieur en vermiculite.



* Schéma explicatif : Modèle RCr80

1



Porte frontale réversible.

2



Chambre de combustion en acier.
Chambre de combustion robuste garantissant une longue durée de vie à nos produits.

5



Carter de convection et possibilité de circulation de l'air chaud.

8



Kit de ventilation de 2 turbines à thermostat automatique ou manuel 2 vitesses (270 m³/h).

3



Manette de réglage d'air secondaire.
Mécanisme permettant d'alimenter la combustion en oxygène la partie supérieure du verre.

6



Contrôle de la direction de l'air par l'avant ou le haut.

9



Kit de ventilation de 4 turbines à thermostat automatique ou manuel 2 vitesses (540 m³/h). (RCr 80, RCr 100)

4



Manette de réglage d'air primaire.
Mécanisme permettant d'alimenter la combustion en oxygène à travers la grille de foyer.

7



Extraction frontale du tiroir cendrier.

10




Entrée d'air extérieur non étanche

Éléments en option







C6000

	Adaptateur pour le cadre standard à 4 faces.	**CADRE** 10 cm	Pied réglable et nivelable.
RCr 70	**M5705-11**	**M5705-13**	√
RCr 70 A	**M5707-11**	**M5707-13**	√
RCr 80	**M5710-11**	**M5710-13**	√
RCr 100	**M5715-11**	**M5715-13**	√

T3000 Clapet de fermeture de l'air extérieur




Compléments pour le montage

Notre gamme de compléments pour le montage des foyers vous permettra de les installer plus aisément tout en obtenant l'esthétique voulue.

DIFFUSEURS

Pour apporter des solutions à l'installation des foyers ou inserts dans de la maçonnerie pleine, nous avons créé une gamme de diffuseurs qui assurent l'entrée et la sortie correctes de l'air de convection, autrement dit une ventilation adéquate de la chambre de la cheminée, tout en les intégrant à l'ensemble, ce qui est parfois difficile avec ce type d'éléments.

C4000 Diffuseur d'entrée ouvrable




DIFFUSEUR D'ENTRÉE




DIFFUSEUR DE SORTIE




D0000 Diffuseur d'entrée d'air simple




D1000 Diffuseur de sortie d'air simple




D0002 Diffuseur d'entrée d'air simple étroit




D1002 Diffuseur de sortie d'air simple étroit




D0005 Diffuseur d'entrée d'air double




D1005 Diffuseur de sortie d'air double




D0007 Diffuseur d'entrée d'air double étroit




D1007 Diffuseur de sortie d'air simple étroit




D0010 Diffuseur d'entrée d'air triple




D1010 Diffuseur de sortie d'air triple



D0015 Diffuseur d'entrée d'air quadruple



D1015 Diffuseur de sortie d'air quadruple



RÉSERVE DE BÛCHES :
Espace idéal pour stocker le bois.

Des prédécoupes permettent d'installer trois étagères et une lumière sur le haut.

Éléments en option

C1000 Étagère en acier noir






Diffuseur de sortie.

Diffuseur d'entrée.



Réserve de bûches.

C1000 Réserve de bûches.




05.
Barbecues


Les barbecues ou le plaisir de cuisiner sur le feu.

Les barbecues Rocal sont de style classique et possèdent la fiabilité d'un produit qui durera toute la vie.


Palma 75 inox porche
124, 126



Palma 75 inox jardín
127, 128



Accessoires 127



Palma 75 inox jardín



Palma 75 inox jardín


Barbecue en acier inoxydable avec grille et cendrier inclus pour extérieur. Cette version de jardin comprend un pare-étincelles à l'intérieur du tuyau.

ADAPTATIONS SUR MESURE
Tuyau en acier inoxydable.

Page 127

ACCESSOIRES DE SÉRIE
Plancha pour le poisson et manique.
Trépied pour poêle à paella.

Page 127



Mesure de la grille (mm): 655x450



Palma 75 inox porche


Barbecue en acier inoxydable avec grille et cendrier inclus pour intérieur.

ADAPTATIONS SUR MESURE
Cache-tuyaux en acier inoxydable.
Embase spéciale.
Embase inclinée.

Page 127

ACCESSOIRES DE SÉRIE
Plancha pour le poisson et manique.
Trépied pour poêle à paella.


Page 127




Mesure de la grille (mm): 655x450




Adaptations sur mesure Palma




Tuyau en acier inoxydable.



Cache-tuyaux en acier inoxydable.



Embase spéciale inoxydable.



Embase inclinée inoxydable.

Accessoires de série Palma



Plancha pour le poisson et manique.



Trépied pour poêle à paella.



Palma 75 inox porche

GAS

Gaz


Avec la priorité d'offrir constamment des améliorations et des alternatives, nous avons créé une gamme de cheminées Gaz, avec les modèles exclusifs de notre marque. Le gaz représente plus de confort et de qualité pour beaucoup d'intérieurs : il nous permet de profiter d'un feu instantané, de manière simple et sûr. En plus, le Gaz est l'option parfaite pour les maisons en ville, où le Bois est exclu.



01.
Cheminées

Nos cheminées Gaz sont l'expérience parfaite pour profiter du plaisir du bois, avec la facilité de la technologie du gaz. Nous avons adapté nos cheminées emblématiques pour conserver la touche Rocal.
Notre expérience avec le bois nous a poussés à développer une gamme de cheminées Gaz, qui ont l'enchantement du vrai feu. Notre priorité est d'arranger la réalité afin de créer le même effet que le feu de bois. Toutes nos cheminées sont certifiées et sont étanches pour une meilleure sécurité.
Notre intention est d'augmenter peu à peu la sélection et de pouvoir offrir des modèles complémentaires prochainement.

Frontale

Drop Gas	D-10 Gas
134, 136	137, 138
	



Drop Gas

Another
Art
Book

Drop Gas

Cheminée Gaz étanche avec vision frontale. Grâce à son brûleur de technologie avancée, elle offre un excellent rendement et une puissance constante. L'allumage du feu et le réglage de la flamme sont contrôlés par le système RC Symax.
Avec une flamme réaliste, même à faible puissance.




CARACTÉRISTIQUES

Gaz Naturel ou Gaz Propane
Combustion étanche
Télécommande
Uniquement avec les bûches en ~~céramiques~~
Intérieur en acier et en vermiculite
Raccordement concentrique 100/150
Système avec double capteur d'incendie pour plus de sécurité
Comprend un adaptateur d'alimentation 220v


La hauteur de la flamme est moindre en cas de fonctionnement au gaz Propane
Consulter les valeurs définitives avec votre installateur.

	Drop Gas **G-X1320 + Q-200**	Drop Gas **G-X1320+ Q-210**
η	Natural gas (G20/25): 83,5%	Propane (G31): 85%
	Triple burner "Gas Real Flame Log burner"	Triple burner "Gas Real Flame Log burner"
	Natural gas (min - max) : 3-8,4 kW	Propane (min - max) : 2,5 - 6,8 kW
kg	125 kg	125 kg

A



Distances de sécurite (mm):





Télécommande



D-10 Gas

Cheminée Gaz, étanche, trois faces. Grâce à son brûleur de technologie avancée, elle offre un excellent rendement et une puissance constante. L'allumage du feu et le réglage de la flamme sont contrôlés par le système RC Symax.
Avec une flamme réaliste, même à faible puissance.




CARACTÉRISTIQUES
Gaz Naturel ou Gaz Propane
Combustion étanche
Télécommande
Uniquement avec les bûches en ~~céramiques~~
Intérieur en acier et en vermiculite
Raccordement concentrique 100/150
Système avec double capteur d'incendie pour plus de sécurité
Comprend un adaptateur d'alimentation 220v


La hauteur de la flamme est moindre en cas de fonctionnement au gaz Propane
Consulter les valeurs définitives avec votre installateur.

	D-10 Gas **G-X1267 + Q-100**	D-10 Gas **G-X1267+ Q-110**
η	Natural gas (G20/25): 84,5%	Propane (G31): 85,2%
	Double burner	Double burner
	Natural gas (min - max) : 3-8 kW	Propane (min - max) : 3 - 7,3 kW
kg	132 kg	132 kg

A



Distances de sécurite (mm):





Télécommande





D-10 Gas

Symboles

η	Rendement
nom	Puissance nominale
	Plage de puissance
CO	CO au 13% O_2 Émission de monoxyde de carbone
kg/h	Consommation de combustible par heure
kg	Poids
cm	Longueur des bûches
UE	Certifiés conformes à la norme UNE-EN XXXX
	Concentration de particules
NOx	Oxyde d'azote
OGC	Carbones organiques gazeux
A+ A	Classe énergétique (Règlement 2015/1186)
AEFECC 7* AEFECC 6*	Certificat AEFECC
Stelle ambientale 4*	Étoiles de l'environnement
CONTO TERMICO	Certificat Conto termico
ECODESIGN 2022	Norme européenne EcoDesign 2022

Manufacturas Rocal SA
Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona

www.rocal.es
info@rocal.es
T +34 93 8812451

Fabricant
Manufacturas Rocal SA

Conception de produit
Manufacturas Rocal SA et Joan Gaspar

Design graphique
Integrum

Photographie
Integrum
Foto-disseny JE

Copyright
Manufacturas Rocal SA, Juin 2022

Pour tout complément d'information
www.rocal.es

Attention : Ce catalogue est valable pendant environ un an et les produits peuvent subir des modifications pendant cette période, merci de consulter le distributeur ou notre site Internet afin d'obtenir des informations actualisées.

© Copyright de cette édition de Manufacturas Rocal, SA.
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite, sauvegardée ou envoyée par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation de Manufacturas Rocal, SA.

Manufacturas Rocal SA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et les finitions de ses produits.



ROCAL

MANUFACTURAS SA

Manufacturas Rocal SA
Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona

www.rocal.es
man.rocal@rocal.es
T +34 93 8812451